

## FICHE PRODUIT ECLISSE100

### ECLISSE DE RACCORDEMENT 100 MM POUR PROFIL LONGUE PORTÉE



#### DESCRIPTION


Plat nervuré en acier galvanisé d'épaisseur 1mm, comportant des avant-trous de 3 mm de diamètre pour vissage. Vis auto-foreuses à tête hexagonale (THPF) fournies dans chaque boîte pour profils longue portée 100 mm.

#### APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Pour abouter deux profils primaires longue portée 100 mm (OMNIFIX) entre eux.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)			Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B	C	Condit.	Pièces/ Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/ palette	
ECLISSE100	180	94,2	20	Boîte	20	4,00	-	3601590002855



#### MISE EN OEUVRE



**1.** Positionnez les 2 profils en contact bout à bout et insérez la première éclisse. Centrez la grâce au trou central et vissez l'éclisse à l'aide des 8 trous diamètre 3 mm.



**2.** Tournez l'ensemble et positionnez la seconde éclisse en centrant sur les trous de diamètre 5 mm. Puis, vissez la seconde éclisse en utilisant les trous diamètre 3 mm.



**3.** Mettez le profil sur sa hauteur et vissez les ailes des éclisses sur la semelle du profil. à l'aide de 4 vis. Retournez l'ensemble et effectuez la même opération sur l'autre semelle.