

FICHE PRODUIT **EMBOUT**

RACCORD MURAL PROFIL LONGUE PORTÉE 70 ET 100



DESCRIPTION


Equerre de fixation réversible dissymétrique en acier galvanisé d'épaisseur 1,5 mm, comportant des avant-trous diamètre 3 mm pour vissage. Vis autoforeuses à tête hexagonale (THPF) fournies dans chaque boîte.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Pour la fixation des profils primaire longue portée de 70 et 100 mm (OMNIFIX) contre un support mural (bois, béton...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)				Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B	C	Charge maxi daN	Condit.	Pièces/Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/palette	
EMBOUT	90	94,2	65	OMNIFIX 100/10 : 139 OMNIFIX 70/75 : 88 OMNIFIX 70/50 : 57	Boîte	20	3,49	-	3601590002831



MISE EN OEUVRE



1. L'EMBOUT possède 2 ailes de dimensions différentes pour les 2 hauteurs d'OMNIFIX. Dans le sens désiré, fixer le premier EMBOUT sur le support à l'aide des 4 trous diamètre 7 mm et de vis et chevilles adaptées.



2. Poser l'OMNIFIX sur l'EMBOUT et le visser en utilisant les 4 trous diamètre 3 mm. Puis positionner le second EMBOUT en centrant les vis apparentes sur les trous diamètres 5 mm.



3. Fixez le second EMBOUT sur le support.