

## FICHE PRODUIT OCM1040

### MONTANT M100 AILES DE 40



#### DESCRIPTION

Profilé métallique, avec un revêtement Z140 ou AZ100 en acier galvanisé d'épaisseur 0,60 mm avec ailes de recouvrement et perforations pour passage de gaines.


#### APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Profilé métallique pour la réalisation de cloison distributive ou séparative ainsi que de plafond en autoporté ou avec des attaches



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)				Unité de vente			Palette Paquets/ palette	Code EAN
	Longueur	A	B	C	Barres/ paquet	Long (m)/ paquet	Poids (kg)/ paquet		
OCM1040-2500NF	2500	39	98,50	41	10	25,00	20,80	20	3602440002544
OCM1040-2600NF	2600	39	98,50	41	10	26,00	21,60	20	3602440002551
OCM1040-2700NF	2700	39	98,50	41	10	27,00	22,41	20	3602440002391
OCM1040-2800NF	2800	39	98,50	41	10	28,00	23,20	20	3602440002568
OCM1040-3000NF	3000	39	98,50	41	10	30,00	24,90	20	3602440002575
OCM1040-4000NF	4000	39	98,50	41	10	40,00	33,20	10	3602440002476
OCM1040-5000NF	5000	39	98,50	41	10	50,00	41,50	10	3602440002490
OCM1040-6000NF	6000	39	98,50	41	10	60,00	49,80	10	3602440005187
Inertie : I = 15,69 cm <sup>4</sup> . Ø = 35 mm.									



#### AVANTAGES PRODUITS

- Perforation de diamètre 35 mm au pas de 500 mm