

FICHE PRODUIT OCM4850

MONTANT M48 AILES DE 50



DESCRIPTION

Profilé métallique, avec un revêtement Z140 ou AZ100 en acier galvanisé d'épaisseur 0,60 mm avec ailes de recouvrement et perforations pour passage de gaines.


APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Profilé métallique pour la réalisation de cloison distributive ou séparative ainsi que de plafond en autoporté ou avec des attaches adaptées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Produit				Unité de vente (UV)			Palette	Code EAN
	Long. (mm)	A	B	C	Barres/ paquet	Long/ paquet (m)	Poids/ paquet (kg)	Nb de paquets	
OCM4850-2500NF *	2500	49	46,50	51	8	20,00	14,00	30	3602440003589
OCM4850-2600NF	2600	49	46,50	51	8	20,80	14,56	30	3602440003596
OCM4850-2700NF *	2700	49	46,50	51	8	21,60	15,12	30	3602440005613
OCM4850-2800NF	2800	49	46,50	51	8	22,40	15,68	30	3602440003602
OCM4850-3000NF	3000	49	46,50	51	8	24,00	16,80	30	3602440003619
OCM4850-3200NF	3200	49	46,50	51	8	25,60	17,92	30	3602440005217
OCM4850-3600NF	3600	49	46,50	51	8	28,80	20,16	30	3602440005224
OCM4850-4000NF *	4000	49	46,50	51	8	32,00	22,40	30	3602440005231
OCM4850-5000NF *	5000	49	46,50	51	8	40,00	28,00	15	3602440005477
Inertie : I = 3,53 cm ⁴ . Ø = 26 mm.									

* Produit non stocké, disponible sur commande avec une quantité minimum d'une palette. Délai de 4 semaines.



AVANTAGES PRODUITS

- Perforation de diamètre 26 mm au pas de 500 mm
- Picotage des ailes pour faciliter le vissage de la plaque de plâtre