

FICHE PRODUIT RACCORDT

RACCORD EN T



DESCRIPTION


Raccord en T en acier galvanisé d'épaisseur 50/100, adapté aux fourrures 18-45 et 17-47.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Raccordement à la perpendiculaire de deux fourrures permettant de traiter les jonctions rampant/pied droit, les encadrements de huisseries ainsi que les ouvertures en plafond.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)		Unité de vente			PaLETTE	Code EAN
	A	B	Condit.	Pièces/Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/palette	
RACCORDT	100	80	Boîte	25	1,07	100	3601590003197



MISE EN OEUVRE

1. Jonction rampant pied droit :



1. Prendre l'aplomb sur l'angle bas de la fourrure horizontale puis reporter le point et fixer une lisse clip au sol.



2. Tous les 60 cm, clipser le raccord en T sur la fourrure horizontale.

Emboîter la fourrure verticale dans la lisse basse et la clipser sur le raccord en T.

Brider l'ensemble par vissage à l'aide de vis TRPF.

2. Renfort d' huisseries :



Clipser la fourrure horizontale sur le raccord.

Brider l'ensemble par vissage à l'aide de vis TRPF.

AVANTAGES PRODUITS

- Se clipse et se coulisse facilement
- Inclinable jusqu'à 90°
- Ne comprime pas la laine
- Trous sur les côtés pour brider avec vis TRPF



Astuce !

Pour éviter une surépaisseur, clipser le raccord à l'arrière de la fourrure.