


FICHE PRODUIT SABOT10045

SABOT SUPPORT DE RIVE



DESCRIPTION


Sabot de support en rive en acier galvanisé d'épaisseur 2/10ème.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Support de fixation en rive pour ossature primaire. Adapté aux profils OMNIFIX 70 ou 100. Certifié dans nos montages feu.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)						Unité de vente			Palette
	A	B	C	Charge maxi (daN)/ type de profil			Condit.	Pièces/ Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/palette
				100/10	70/75	70/50				
SABOT10045	106	119	45	139	88	57	Boîte	10	2.84	3601590004071



MISE EN ŒUVRE



Système feu avec goupille:

Tracer le niveau de positionnement des sabots de support en rive
 - Fixer les sabots à l'aide de chevilles et de vis
 - Si la longueur nécessite un éclissage préparer les profils OMNIFIX au sol.
 - Mettre en place le profil OMNIFIX dans les sabots et dans les attaches hautes.
 Laisser un jeu de 10mm dans chaque sabot.
 - Mettre la goupille de verrouillage sur le dessus du profil.



Système standard avec vis:

- Tracer le niveau de positionnement des sabots de support en rive
 - Fixer les sabots à l'aide de chevilles et de vis
 - Si la longueur nécessite un éclissage préparer les profils OMNIFIX au sol.
 - Mettre en place le profil OMNIFIX dans les sabots et dans les attaches hautes.
 - Verrouiller le profil à l'aide de vis TRPF en dessous du sabot.

AVANTAGES PRODUITS

- Vis THPF incluse
- Adapté à tous les profils OMNIFIX
- Goupille de verrouillage pour montage feu incluse
- Rapidité de pose