

FICHE PRODUIT TRAPBOISEN

Trappe bois prépeinte étanche à l'air à serrure tous supports



DESCRIPTION

La trappe de visite est constituée de :

- un cadre sapin prépeint coupe en onglet muni d'un joint creux en EPDM
- un ouvrant en MDF 16 mm hydrofuge, rabattable et démontable
- une batteuse pour une ouverture vers le bas.

APPLICATION ET SOLUTIONS

Permet l'accès aux divers réseaux en plafond et mur pour construction sèche en plaque de plâtre, mur plein, béton et ossature bois.




Étanche à l'air suivant rapports d'essais en pose verticale FCBA 404-13-1 6-1203-2 et en pose horizontale FCBA 404-13-1 6-1203-1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Dimensions en mm							Code EAN	
	Cote passage		Cote réservation		Cote hors-tout		Hauteur		Poids (kg)
TRAPBOISEN-500x500	490	490	550	550	580	580	45	3,78	3601590002961
TRAPBOISEN-500x600	490	590	550	650	580	680	45	4,38	3601590003159
TRAPBOISEN-600x600	590	590	650	650	680	680	45	5,20	3601590003180
TRAPBOISEN-SPECIALE	Autres dimensions inférieures à 800 mm, nous consulter (5 semaines de délai à réception de commande).								

▲ AVANTAGES PRODUITS

- Pose simple et rapide
- Prépeint
- Étanche à l'air et à la poussière
- Système de fermeture rapide
- Instruction de montage



MISE EN ŒUVRE

Matériels et points singuliers :

- ▶ **Mètre ruban et crayon** : vérification ou mesure et traçage suivant cotes de réservation.
- ▶ **Scie à guichet** : découpe du support.
- ▶ **Niveau et équerre** : vérification de l'alignement et de l'équerrage.
- ▶ **Visseuse** : pré perçage et fixation par vis sur le support à travers le dormant.
- ▶ **Agrafeuse** : agrafage de la réhausse.
- ▶ **Serre-joint** : serrage des fourrures ou montants sur la plaque de plâtre pour fixation par vis.
- ▶ **Pistolet et joint mastic** : calfeutrement du cadre par joint mastic.

