

## FICHE PRODUIT TRAPSTAFFVIS

Trappe métal à serrure pour plafond staff



### DESCRIPTION

La trappe de visite est constituée de :

- un cadre en tôle d'acier électro-zingué 15/10<sup>e</sup> blanc, finition satinée et recouvrable
- coupe en onglet
- un ouvrant en acier électro-zingué 8/10<sup>e</sup> blanc, finition satinée et recouvrable
- fermeture par batteuse à vis intégrée.

### APPLICATION ET SOLUTIONS

Permet l'accès aux divers réseaux en plafond pour construction en staff. Forte épaisseur d'acier du cadre et paumelles fixes, conçues pour une utilisation intensive.

#### Produit personnalisable :




Toutes dimensions, avec un ou deux ouvrants, fermeture pousser/lâcher, batteuse carrée, à barillet ou ½ canon européen (canon non fourni), intégration de câble de sécurité, intégration de compas de sécurité.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Dimensions en mm						Poids (kg)	Code EAN	
	Cote passage		Cote réservation		Cote hors-tout				Hauteur
Référence									
TRAPSTAFFVIS200	170	200	210	210	240	240	32	0,80	3601590002633
TRAPSTAFFVIS300	270	300	310	310	340	340	32	1,50	3601590002640
TRAPSTAFFVIS400	370	400	410	410	440	440	32	2,20	3601590002657
TRAPSTAFFVIS500	470	500	510	510	540	540	32	3,10	3601590002664
TRAPSTAFFVIS600	570	600	610	610	640	640	32	4,10	3601590002671
TRAPSTAFF-SPECIALE	Autres dimensions nous consulter (2 semaines de délai à réception de commande).								

### ▲ AVANTAGES PRODUITS

- Pose simple et rapide
- Acier électro-zingué
- Blanc, finition satinée et recouvrable
- Fermeture intégrée
- Instruction de montage
- Disponible hors standards



## MISE EN ŒUVRE

Matériels et points singuliers :

- ▶ **Mètre ruban et crayon** : vérification ou mesure et traçage suivant cotes de réservation.
- ▶ **Niveau** : vérification de l'alignement.
- ▶ **Équerre** : vérification de l'équerrage.
- ▶ **Plâtre/Filasse** : réglage de l'affleurement à l'aide de cales, scellement au plâtre et filasse.

